Gulf MAX ULTRA GDI 10W-40

Aceite de Alta Performance Semi-Sintético de Motor para Vehículos de Pasajeros

Descripción del Producto

Gulf MAX ULTRA GDI 10W-40 es el aceite de motor semisintético más avanzado para automóviles de pasajeros, especialmente desarrollado para los modernos motores turboalimentados de inyección directa de gasolina (GDI) en automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos, camionetas y camiones livianos. Estos están formulados con aditivos especiales y aceites base de alta calidad para brindar protección contra el preencendido a baja velocidad (LSPI) y los problemas de desgaste de la cadena de distribución que generalmente se observan en los motores GDI turboalimentados más recientes. Proporciona una excelente protección contra el desgaste, los depósitos y la acumulación de lodos y ayuda a proteger los motores incluso cuando funcionan con combustibles que contienen etanol hasta E85. Estos aceites cumplen con la más alta calidad API SP, API SN Plus.

Características y Beneficios

- La última tecnología de aditivos junto con fluidos de base sintética hace que estos aceites sean robustos y brinden una mejor protección contra lodos, limpieza del pistón, protección del turbocompresor, compatibilidad de sellos y protección contra el desgaste.
- Estos están especialmente formulados para proporcionar protección de preencendido de baja velocidad (LSPI) y desgaste de la cadena de distribución para motores de gasolina de inyección directa turboalimentados modernos.
- Compatible con combustibles que contienen etanol hasta E85. También ayuda en la durabilidad del sistema de emisiones.
- La excelente fluidez a bajas temperaturas junto con la retención de la viscosidad a temperaturas más altas ofrece una protección confiable en un amplio rango de temperaturas
- Proporciona muy buena lubricación a bajas temperaturas y protege el motor a altas temperaturas.
- Los modificadores de fricción especiales utilizados en los aceites de conservación de recursos mejoran y retienen el ahorro de combustible.
- Las características superiores de volatilidad reducen el consumo de aceite y la contaminación por hidrocarburos.
- Estos grados son compatibles con los aceites de motor de automóviles de pasajeros convencionales.

Aplicaciones

- Motores de gasolina de alto rendimiento de América del Norte, Europa y Japón en automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios, furgonetas y camiones ligeros donde se utilizan aceites de calidad API SP, SN Plus. (Compatible con versiones anteriores)
- Automóviles de pasajeros y vehículos ligeros que funcionan con gasolina y combustibles que contienen etanol hasta E85.
- Adecuado para motores de gasolina de inyección directa turboalimentados modernos donde se requiere protección contra el desgaste de pre-ignición y sincronización a baja velocidad

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso

FC 161 Versión 03 – 01/04/16

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		10W-40
API SP, SN Plus		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de control	*ASTM*	*Valores típicos*
Viscosidad a 100ºC, cSt	D 445	14.70
Índice de viscosidad	D 2270	155
Punto de Inflamación, ºC	D 92	236
Punto de Escurrimiento, ºC	D 97	-39
TBN mg KOH/g	D 2896	7.1
Densidad a 15ºC, g/ml	D 1298	0.870
CCS a -25ºC, cP	D 5293	6300
MRV, Cp (-30°C)	D 4684	27800
HTHS, Cp	D 4683	4.1

Febrero 2022

Febrero 2022

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad.
La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina
La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso